

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o. o. 42-470 Siewierz ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 TEL: (32) 674 11 11, 665 202 821 E-mail: sekretariat@szpital-siewierz.pl KRS 0000492008 NIP 6252450036

REGON 276271179 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy 8 731 00,00 zł

Siewierz, 05.04.2024r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej progi unijnej, o jakich stanowi art. 3 z art. 253 ust 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r

Przebudowa piwnic budynku Głównego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu na potrzeby szatni pielęgniarek wraz z budową zewnętrznych schodów z zadaszeniem

Przebudowa piwnic budynku Głównego Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu na potrzeby szatni pielęgniarek wraz z budową zewnętrznych schodów z zadaszeniem 7zgodnie z art. 255 ust. 6 Prawa zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością na w/w przedmiot zamówienia, Zamawiający dokonał następujących czynności:

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z zapisem zawartym w pkt 5.4.1.c projektu architektoniczno budowlanego : *"Rozbiórkę podłóg wykonywać warstwami, na bieżąco usuwając gruz z pomieszczeń. Po odkopaniu górnego poziomu ław fundamentowych budynku, jeśli wymagany projektem poziom nie zostanie jeszcze osiągnięty, dalszą rozbiórkę skonsultować z projektantem. W takim przypadku zostaną określone miejsca wykopów punktowych dla określenia głębokości posadowienia budynku i możliwości dalszej rozbiórki warstw podpodłogowych."* w dniu 04.04.2024 przeprowadzono wizję lokalną wykonanych odkrywek. Stwierdzono, że poziom posadowienia budynku znajduje się około 15 cm poniżej istniejącego poziomu posadzki piwnic. Wykonanie obniżenia poziomu piwnic o 40cm "na gotowo" wiąże się z koniecznością wykonania wykopu na min 57cm poniżej istniejącego poziomu posadzki, tj. ok 42-45cm poniżej poziomu posadowienia ścian budynku. Taka operacja wiąże się z koniecznością wykonania dodatkowych elementów konstrukcyjnych pod ścianami nośnymi, tj, tzw. "podbitki fundamentów". W tym celu zostanie wykonane stosowne opracowanie, stanowiące część projektu technicznego wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

/podpisano w oryginale/
Prezes Zarządu
Robert Dederko